



KONICA MINOLTA



FERNANDO AMOLL
Servicios Técnicos

AccurioPrint 850i

Multifuncional A3 en blanco y negro

AccurioPrint TRABAJA MAS RÁPIDO

RETHINK PRODUCTIVITY



Giving Shape to Ideas

BENEFICIOS DEL CLIENTE



Uso intuitivo

Uso similar al de un smartphone o una tablet con interfaz de usuario totalmente personalizada



Seguridad

Integración segura de red, cifrado de datos, sobreescritura de disco duro y autenticación avanzada de usuarios



Ecosistema de aplicaciones

Eficiencia mejorada gracias a la amplia cartera de aplicaciones de Konica Minolta



Productividad

Fiabilidad, escaneado e impresión de alta velocidad y potentes funciones de finalizado



Servicios

Gestión eficiente del parque de impresoras, envío automático de consumibles, mantenimiento proactivo y configuración a distancia



Sostenibilidad

Sus diversas funciones ecológicas reducen el consumo de energía y los costes

OPCIONES

1 FUNCIONES MEJORADAS

- Reconocimiento texto OCR
LK-105v4
- Fuentes código de barras
LK-106
- Fuentes Unicode
LK-107
- Fuentes OCR A y B
LK-108
- Convertor de documentos
LK-110v2
- ThinPrint® cliente
LK-111
- Pull print sin servidor
LK-114
- Trusted Platform Module
LK-115v2
- Antivirus
LK-116
- Activación FOIP
LK-117

2 CONECTIVIDAD

- Tarjeta de fax
FK-516 x2
- Wireless LAN
UK-221
- Kit USB 1/F
EK-610 0
- Kit USB 1/F
EK-611 0
- Autenticación biométrica
AU-102 0
- Autenticación con tarjeta
ID card reader 0
- Kit de montaje
MK-735



3 OTROS

- Mesa de trabajo
WT-506 0
- Panel vertical
WT-519 0
- Teclado numérico
KP-102
- Kit de seguridad
SC-509
- SSD de sustitución
EM-908
- Soporte del teclado
KH-102

4 ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

- Bandeja gran capacidad
LU-303 0
- Bandeja gran capacidad
LU-205 0
- Bandeja para carteles
BT-C1e

5 SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

- Bandeja de salida
OT-508 0
- Finalizador grapador
FS-539 0
- Unidad relé
RU-515 0
- Finalizador de cuadernillos
FS-539SD
- Unidad relé
RU-515 0
- Kit de taladrado para
FS-539/SD
PK-524
- Finalizador grapador
FS-540 0
- Unidad relé
RU-515 0
- Finalizador grapador
FS-540SD 0
- Unidad relé
RU-515 0
- Kit taladrado para FS-540/SD
PK-526
- Insertor portadas para FS-540/SD
PI-507 0
- Separador trabajos para FS-540/SD
JS-602 0
- Ud. plegado Z para FS-540/SD
ZU-609

LEYENDA

- Obligatorio
- Opcional
- Opción sólo disponible con la correspondiente opción anterior

PRESTACIONES DE FINALIZADO



Grapado en esquina



Grapado en 2 puntos



Taladrado 2 agujeros



Taladrado 4 agujeros



Doble cara



Combinación mixplex/mixmedia



Plegado a la mitad



Inserción de hojas, informes



Plegado en carta



Cuadernillo



Clasificado offset



Plegado en Z



Impresión de carteles



Grapado en esquina (offline)



DESCRIPCIÓN

FUNCIONES MEJORADAS

LK-105v4 Reconocimiento textos OCR	PDF y PPTX restreables
LK-106 Fuentes de códigos de barras	Compatible con la impresión nativa de códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode	Compatible con la impresión nativa Unicode
LK-108 Fuentes OCR A y B	Compatible con la impresión nativa de fuentes OCR A y B
LK-110v2 Conversor de documentos	Distintos formatos de archivo, incl. DOCX, XLSX y PDF/A
LK-111 ThinPrint® cliente	Compresión de los datos de impresión para un menor impacto en la red
LK-114 Impresión pull sin servidor	Impresión Segura y Follow Me sin servidor
LK-115v2 Trusted Platform Module	Trusted Platform Module, protege el cifrado y descifrado de los datos
LK-116 Antivirus	Antivirus Bitdefender® escanea los datos entrantes y salientes en tiempo real
LK-117 Activación FOIP	Fax over IP networks (T.38), requiere kit de fax

CONECTIVIDAD

FK-516 Tarjeta de fax	Super G3 fax, función de fax digital
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN y wireless LAN Access Point Mode
EK-610 Kit USB I/F	Teclado USB
EK-611 Kit USB I/F	Teclado USB, Bluetooth
AU-102 Autenticación biométrica	Escaneado de vena dactilar
Lector de tarjetas	Distintas tecnología de lectura de tarjetas
MK-735 Kit de montaje	Kit de instalación de lector de tarjetas

OTROS

WT-506 Mesa de trabajo	Para el dispositivo de autenticación
WT-519 Panel vertical	Mesa de trabajo para el panel vertical
KP-102 Teclado numérico	En lugar de la pantalla táctil
SC-509 Kit de seguridad	Función copy guard
EM-908 SSD de sustitución	1 TB SSD para ampliar el espacio de almacenado
KH-102 Soporte del teclado	Para el teclado USB

ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

LU-303 Bandeja de gran capacidad	3.000 hojas, A4, 52-256 g/m ²
LU-205 Bandeja de gran capacidad	2.500 hojas, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
BT-C1e Bandeja para carteles	Alimentación de carteles multipágina

SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

OT-508 Bandeja de salida	Bandeja de salida en lugar de finalizador
FS-539 Finalizador grapador	Grapado de hasta 50 hojas; máx. salida 3.200 hojas
FS-539SD Finalizador de cuadernillos	Grapado de hasta 50 hojas; finalizador de cuadernillo; máx. salida 2.200 hojas
PK-524 Kit taladrado para FS-539/SD	Grapado de 2/4 agujeros; autoswitching
FS-540 Finalizador grapador	Grapado de hasta 100 hojas; máx. salida 3.200 hojas
FS-540SD Finalizador de cuadernillos	Grapado de hasta 100 hojas; finalizador de cuadernillo de hasta 20 hojas; máx. salida 2.700 hojas
PK-526 Kit taladrado para FS-540/SD	Taladrado de 2/4 agujeros; autoswitching
RU-515 Unidad relé	Instalación de FS-539/SD o FS-540/SD
PI-507 Insertor de portadas para FS-540/SD	Inserción de portadas; finalización de portadas
JS-602 Separador de trabajos para FS-540/SD	Separación de faxes; etc.
ZU-609 Ud. plegado en Z para FS-540/SD	Plegado en Z de impresiones A3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Velocidad del sistema A4	Hasta 85 ppm
Velocidad del sistema A3	Hasta 42 ppm
Velocidad A4 doble cara automática	Hasta 85 ppm
Tiempo de salida 1ª pág. A4	3,6 s
Tiempo de calentamiento	Menos de 99 s
Tecnología de digitalización	Láser
Tóner	Tóner polimerizado Simitri® V
Tamaño/resolución pantalla	10,1" / 1.024 x 600
Memoria del sistema	8.192 MB (incl./máx.)
Disco duro	256 GB SSD (incl.) / 1 TB SSD (opcional)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentador autom. de documentos	Hasta 300 originales; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
Detección de hojas dobles ADF	Incluido
Tamaño imprimible	A6-SRA3, tamaños personalizados, tamaño máx. carteles 1.200 x 297 mm
Gramaje imprimible	52-300 g/m ²
Capacidad de entrada del papel	3.650 hojas / 6.650 hojas (incl. / máx.)
Bandeja de entrada del papel (incl.)	1x 500; A6-A3; tamaños personalizados; 52-256 g/m ² 1x 500; A5-SRA3; tamaños personalizados; 52-256 g/m ² 1x 1.500; A5-A4; 52-256 g/m ² 1x 1.000; A5-A4; 52-256 g/m ²
Bandeja de gran capacidad (opc.)	1x 3.000; A4; 52-256 g/m ² 1x 2.500; A4-SRA3; tamaños personalizados; 52-256 g/m ²
Bandeja manual	150 hojas; A6-SRA3; tamaños personalizados; carteles; 60-300 g/m ²

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Opciones de finalizado (opcional)	Offset, agrupado, clasificado, grapado (offline), taladrado, plegado a la mitad, plegado en carta, cuadernillo, inserción de portadas, plegado en Z
Doble cara automática	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Capacidad de salida	Hasta 200 hojas / hasta 3.300 hojas (incluido/máx.)
Grapado	Máx. 100 hojas o 98 hojas + 2 hojas de cubierta (hasta 300 g/m ²)
Capacidad de salida grapada	Máx. 200 hojas
Plegado en Z	Máx. 3 hojas
Plegado en carta	Máx. 50 hojas; ilimitado (sin bandeja)
Cuadernillo	Máx. 20 hojas o 19 hojas + 1 hoja de cubierta (hasta 300 g/m ²)
Capacidad de salida de cuadernillos	Máx. 35 cuadernillos; ilimitado (sin bandeja)
Consumo de energía	220-240 V / 50/60 Hz; menos de 2,10 kW
Dimensiones (An x F x Al)	670 x 820 x 1227 mm incl. ADF
Peso	Aprox. 202.0 kg (incl. ADF)

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp
Idioma descripción de página	PCL 6 (XL3.0); PCL 5e/c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.13 o posterior; Linux
Fuentes de impresora	80 PCL Latino; 137 PostScript 3 Emulación Latino
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opcional: WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad de escaneado	Hasta 140/140 ipm a una cara (mono/color) Hasta 280/280 ipm a doble cara (mono/color)
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Opciones de escaneado	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formatos de archivo	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX; PDF/A 1a y 1b opcional: PDF rastreable; DOCX/PPTX/XLSX rastreable
Destinatarios	2.000 destinatarios + 100 grupos; compatible con LDAP

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Resolución	600 x 600 ppp
Escala de grises	256 niveles
Multicopia	1-9.999
Formato originales	Máx. A3
Zoom	25-400% en 0,1% pasos; autozoom

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Tipo de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Módem	Hasta 33,6 Kbps
Destinatarios	2.000 individuales + 100 grupos

ESPECIFICACIONES DEL BUZÓN DE USUARIO

Documentos almacenables	Hasta 3.000 documentos o 10.000 páginas
Tipos de buzones de usuario	Público, personal (con contraseña o autenticación), de grupo (con autenticación)
Tipos de buzones de sistema	Impresión segura, impresión de PDF cifrado, recepción de faxes, filtrado de faxes

FUNCIONES DEL SISTEMA

Seguridad	Certificación ISO15408 Common Criteria; filtrado de IP y bloqueo de puerto; comunicación de red SSL3 y TLS1.0/1.1/1.2; compatible con IPsec; compatible con IEEE 802.1x; autenticación de usuarios; registro de autenticaciones; impresión segura; Kerberos; sobrescritura de disco duro; cifrado de datos del disco duro (AES 256); fax confidencial; cifrado de datos de impresión de usuario opcional: antivirus con escaneado en tiempo real (Bitdefender®); protección de copia (Copy Guard, Password Copy)
Cuentas	Hasta 1.000 cuentas de usuarios; compatible con el Directorio Activo (usuario + contraseña + e-mail + carpeta smb); definición de función de acceso para usuarios; autenticación con dispositivo móvil (Android) opcional: autenticación biométrica (escaneado de vena dactilar); Autenticación con tarjeta (lector de tarjetas); Autenticación con dispositivo móvil (iOS)
Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ El tiempo de calentamiento dependerá del entorno y del uso

² Si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, se debe realizar un ciclo de mantenimiento

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m2.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (6% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

Torrent. C/Albocasser, 7
961 559 819 | torrent@fernandomoll.com

Torrent Vedat. Avenida del Vedat, 127
962 872 067 | vedat@fernandomoll.com

Gandia. C/San Rafael, 13
962 874 816 | gandia@fernandomoll.com

Dénia. Ronda Murallas, 15
966 420 570 | info@fernandomoll.com

Dénia. Carrer San Roc, 3
966 420 570 | info@fernandomoll.com

Dénia Nave. Pol. Ind. Ptda Madrigueres Sud, 9
966 431 071 | pedidos@fernandomoll.com

Benidorm. Avd Ruzafa, 10
965 853 786 | benidorm@fernandomoll.com

Alicante. C/Reyes Católicos, 61
965 227 608 | alicante@fernandomoll.com

www.pickinpack.com
soporte@fernandomoll.com

966 420 570

GRUPO
Fernando Moll

Soluciones para su empresa
Tranquilidad para usted



pickinpack

SBS
desarrollo de software